

**MSDS**Hoja de datos de seguridad **1632**

Cumple con ANSI Z-400, 1-1993

Emergencia de 24 horas de CHEMTEL respuesta (800) 255 3924

MAINTEX

13300 East Nelson

Avenue

City of Industry, CA 91746

(800) 446-1888

1. Producto químico producto y empresa identificación**Producto:** Power 92**Clasificación:** Limpiador Desengrasante

F10

2. Composición/información sobre ingredientes peligrosos

Material	CAS #	%	OSHA (PEL)	TVL (ppm)	Otros
Hidróxido de potasio	1310-58-3	<15	N/A	2 mg/m3	N/A
Tetrapotassium pirofosfato	7320-34-5	<12	N/A	10 mg/m3	N/A
Ester de fosfato de Alcohol etoxilados	68130-97-2	<5	N/A	Irritante	N/A
Silicato de sodio	1344-09-8	<8	N/A	N/A	N/A

3. Identificación de riesgos**Generalidades sobre las emergencias:****PELIGRO**

(Contiene hidróxido de potasio) Nocivo o fatal si se ingiere. La piel quemaduras y lesiones oculares graves. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Contacto con los ojos:

Este producto es destructiva para los tejidos del ojo. Se causa quemaduras que resultan en daños a los ojos e incluso ceguera si la solución permanece en contacto con el ojo durante un período prolongado.

Contacto con la piel:

Contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación, secado o posibles daños de tejido.

ABSORCION por la piel:

No hay datos.

Síntomas de la ingestión:

Tragar se irritan la garganta, esófago y tracto digestivo. Producto puede causar quemaduras en las membranas mucosas de la boca, garganta, esófago y estómago.

Síntomas de inhalación:

Las concentraciones de niebla o vapor pueden causar daños en el tracto respiratorio superior e incluso el tejido pulmonar. Si el producto se calienta, los vapores son extremadamente tóxicos.

Efectos crónicos:

Puede dañar las vías respiratorias en mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Exposición de inhalación excesiva puede resultar en hígado y lesiones renales.

Es importante determinar si la exposición es producto concentrado o diluido. La información contenida en este documento se pretende abordar con la exposición al producto concentrado. Generalmente, la exposición al producto diluido causará sustancialmente menos riesgo de lesiones distintos a los descritos en este documento.

4. Primeros auxilios

Ojos: Si se estableció contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Piel: Si se toca la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica.



Inhalación: Si se experimenta incomodidad después de una exposición prolongada a nieblas o vapores, retire al aire fresco. Si tiene dificultades para respirar, administre oxígeno y busque atención médica.

Ingestión: En caso de ingestión, no induzca el vómito. Dar cantidades moderadas de agua para lavar el área de boca y diluir el residuo. Busque atención médica.

Medidas de lucha contra incendios

Punto de inflamación (° F TCC): > 200 ° F **Límites inflamables:** LEL No hay datos UEL No Data

Temperatura de auto-ignición: No hay datos

Medios de extinción: Rocío de agua, espuma, dióxido de carbono, seque sustancia química

Procedimientos de combate de incendio especiales:

Los bomberos deben usar una presión positiva aprobado por NIOSH aparatos de respiración autónomos.

Inusual riesgo de incendio y explosión:

Recipientes expuestos al calor de los incendios deben ser enfriados con niebla de agua para evitar la ruptura del contenedor.

6. Fugas accidentales

Los derrames grandes (55 galones o más): Use botas de goma, guantes y ropa de protección adecuada. Apague la fuente de fuga si es seguro hacerlo. Haga un dique y contener el derrame.

Derrames pequeños: MOP derrame y enjuague el área.

7. Manipulación y almacenamiento

Manejo: Mantener fuera del alcance de los niños. Siga las prácticas de higiene adecuadas.

Almacenamiento de información: Almacenar en envase original de polietileno en un área fresca y seca, lejos de lejía y otros productos químicos.

8. Exposición controles/Protección Personal

Ventilación y controles de ingeniería: Escape local

Protección respiratoria: Si se utiliza según respirador de direcciones no es necesario.

Guantes de protección: Guantes de goma

Protección de ojos: Gafas contra salpicaduras químicas

9. Física y química propiedades

Punto de ebullición (° F): > 212 ° F

Solubilidad en agua: Soluble **Olor:** Neutro

Gravedad específica: 1.35

Volátiles (% por peso.): 62 **pH:** 13.5 - 14

Apariencia: Marrón oscuro

Densidad de vapor: >1 **VOC:** N/A

Velocidad de evaporación: <1

Presión de Vapor: < 17 mm Hg **Punto de congelación (° F):** < 40 ° F

Clave: < significa menos; > significa mayor

Estos datos físicos son valores típicos basados en ensayos de materiales, pero pueden variar de una muestra.

Los valores típicos no deben construirse un análisis garantizado de cualquier lote específico o tema específico.

10. Estabilidad y reactividad



Estabilidad: Estable

Condiciones a evitar: Temp. Extremos

Materiales que deben evitarse: Oxidantes fuertes

Productos de descomposición peligrosos: Dióxido de carbono/monóxido de

Polimerización peligrosa: No ocurrirá

11. Información toxicológica

No hay información de Toxicología está disponible.

12. Información ecológica

No hay información ecológica está disponible.

13. Consideraciones sobre la eliminación de

Método de eliminación de residuos: Eliminar los residuos de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

14. Información de transporte

HAZMAT: Sí

Código de peligro: 1632

DNI: UN1760

Clase de peligro: 8

División peligrosa: N.e.p. Líquidos corrosivos

Grupo de embalaje: II

Peligroso contenido: Hidróxido de potasio, silicato de sodio

15. Reglamentación información

Proposición 65: No se enumeran.

EPA: No

16. Otra información

Clasificación de peligro HMIS/NFPA:

Salud **3**

Inflamabilidad **0**

Reactividad **1**

La información contenida en este documento se basa en datos considerados exactos. Sin embargo, ninguna garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de estos datos o los resultados que se obtengan del uso del mismo. Maintex, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños al comprador o terceras personas causadas por el material si se seguridad razonable que los procedimientos no se cumplen como se estipula en la hoja de datos. Además, Maintex, Inc. no asume ninguna responsabilidad por lesiones al consumidor o a terceras personas causadas por un uso anormal del material, incluso si se siguen los procedimientos de seguridad razonables. Para obtener más información, póngase en contacto con Maintex, Inc.

Fecha de aprobación de MSDS: 11/11/2011

Para su seguridad, asegúrese de que imprima y guarde juntos todas las páginas de este documento.